



### ランプ寸法

ランプ形式\各部寸法・特性	L(mm)	F(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ 角度(°)
FLR1365T6EX-L/M	1365±2.0	6	20.1±1.2	15±10	2.29~2.67	6.60~7.62	6以下
						口金接着強度(Nm)	口金
						2.0以上	G13

### ランプ特性

ランプ形式\特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FLR1365T6EX-L/M	ラビッドスタート形	405	0.20±0.02	32	(190)	2670	5000以上

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。

注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。

注3. ( ) 付数値は参考値とする。

注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。

注5. 色温度の基準値は2,800K

注6. 平均演色評価数Raは84

注7. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

		作成：乾	承認：茂木	図名	FLR1365T6EX-L/M
		2015年03月02日		図番	12301300
年月日	来歴	プリンス電機株式会社			